

Zakres zastosowania

HETTA AKRYL LX to farba lateksowa, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych wewnątrz budynków.

Parametry użytkowe

- łatwa w stosowaniu,
- dobra przyczepność do podłoża,
- wydajna i dobrze kryjąca,
- dobra odporność powłoki na zmywanie,
- doskonale komponuje się z kolorami,
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian.

Charakterystyka wyrobu

Jednorodna mieszanina zdyspergowanych w wodzie wypełniaczy mineralnych z udziałem dyspersji kopolimeru akrylowego i niewielkim dodatkiem środków modyfikujących właściwości robocze farby.

Właściwości	Parametry techniczne
zawartość suchej masy	56 ± 2% wag.
gęstość 20 ± 0,5°C	1,4 ± 0,20 g/cm ³
wygląd powłoki	biała, jednorodna, matowa
lepkość wg Forda 10; czas wypływu 50 cm ³ w 20 ± 0,5°C	5-15 sek.
ilość warstw	1-2
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C przy wilgotności powietrza max 65%	max. 4 godz.
nanoszenie drugiej warstwy	po 4 godz.
sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
wydajność przy jednej warstwie	10 m ² /l
rozcieńczalnik	woda

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnie przeznaczone do malowania winny być: suche, czyste, odtłuszczone, odpylone i bez spękań.
- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą.
- Powierzchnie z farb dyspersyjnych, źle przylegającego podłoża usunąć a inne zmyć wodą z dodatkiem środka myjącego.
- Zmywane powłoki starych farb dokładnie wysuszyć.
- Świeże wysuszone tynki i podłoża silnie chłonne jak też dotychczas niemalowane zagruntować gruntem HETTA GRUNT W.
- Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym uwzględniając przy tym usunięcie przyczyny ich powstania.
- Spękania i nierówności uzupełnić masą szpachlową dobrze zeszlifowaną po wyschnięciu.

Malowanie

- Farbę dokładnie wymieszać.
- Zalecana ilość warstw 1-2 przy czym ewentualnie drugą warstwę nakładać w odstępie ok. 4 godzin od nałożenia pierwszej.
- Malować w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 30°C.
- Sprzęt malarski po zakończonych pracach umyć dokładnie wodą.

Informacje uzupełniające

- Produkt wrażliwy na niskie temperatury.
- Przechowywać w temperaturze od 5 do 30°C w miejscach nienasłonecznionych.
- Malować w pomieszczeniach wentylowanych.
- Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Farbę można barwić dostępnymi pastami koloryzującymi.
- Wyrób nie jest zaliczony do preparatów niebezpiecznych.
- Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.
- Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/1/FW): 75 g/l (2007) i 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 10 g/l.

Produkt posiada Atest PZH.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą producenta. Jako producent/dystrybutor nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany i przechowywany. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.